



## VARILNA TEHNIKA

### Varilni aparat WMEM MIG 200D Multimatic

WMEM MIG 200D Multimatic je opremljen:

- Kompaktni varilni aparat za MIG/MMA/TIG varjenje
- Priročni za profesionalno terensko delo
- Priklop za varilni kabel / možna menjava polaritete (Varjenje FLUX)
- Enostavna uporaba - potrebna samo nastavitev toka
- Prečnik žice  $\varnothing$  0,6 - 1,0 mm
- Prečnik elektrode  $\varnothing$  1,6 - 4,0 mm
- Možnost delovanja tudi ob generatorskem napajanju
- LED indikator za vklop in prikaz napake
- Prenapetostna in termalna zaščita



#### TEHNIČNI PODATKI

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Naročniška številka:                         | 312002501             |
| NAPETOST (V/FAZE /Hz)                        | 230/1 $\pm$ 15% 50/60 |
| VAROVALKA; POČASNA (A)                       | 16                    |
| OBMOČJE VARILNEGA TOKA (A)                   | 30-200                |
| OBREMENILNI KOL. 20% REL. CIKLUSU (MIG) A/V  | 200/24                |
| OBREMENILNI KOL. 60% REL. CIKLUSU (MIG) A/V  | 115/19,7              |
| OBREMENILNI KOL. 100% REL. CIKLUSU (MIG) A/V | 90/18,5               |
| OBREMENILNI KOL. 20% REL. CIKLUSU (MMA) A/V  | 170/26,8              |
| OBREMENILNI KOL. 60% REL. CIKLUSU (MMA) A/V  | 98/23,9               |
| OBREMENILNI KOL. 100% REL. CIKLUSU (MMA) A/V | 76/23,0               |
| OBREMENILNI KOL. 20% REL. CIKLUSU (TIG) A/V  | 200/18                |
| OBREMENILNI KOL. 60% REL. CIKLUSU (TIG) A/V  | 98/13,9               |
| OBREMENILNI KOL. 100% REL. CIKLUSU (TIG) A/V | 90/13,6               |
| NAZIVNA DELOVNA NAPETOST (V)                 | 13,6-24               |
| NAPETOST PROSTEGA TEKA (V)                   | 69                    |
| DEJAVNIK MOČI PRI NAJVIŠJEM TOKU             | 0,75                  |
| UČINKOVITOST PRI NAJVIŠJEM TOKU (%)          | 85                    |
| ŽICA $\varnothing$ (mm)                      | 0,6-1,0               |
| ELEKTRODE $\varnothing$ (mm)                 | 1,6-4,0               |
| OKC  | /                     |
| ZAŠČITNI RAZRED                              | IP21S                 |
| RAZRED IZOLACIJE                             | H                     |
| DIMENZIJE (cm)                               | 50x22x38              |
| TEŽA (kg)                                    | 14,4                  |

#### STANDARDNA OPREMA

- Ozemljitveni kabel (16 mm<sup>2</sup>) 2,0m
- Varilni kabel z elektrodnim držalom 2,7m
- Plinska cev  $\varnothing$  5,5 x 8 mm
- 2 sponki  $\varnothing$  7 mm
- Tip  $\varnothing$  0,6, 0,9, 1,0 mm

